

# OneFlow®

## Efficiënte kalkpreventie



OneFlow+®

- Zonder zout
- Zonder chemicaliën
- Geen elektriciteit
- Geen afvalwater



OneFlow®

### OneFlow®

- Compacte en eenvoudige installatie
- Milieuvriendelijke technologie
- Veilig voor leidingen en toestellen
- Minimaal onderhoud

**WATTS®**

## HOE WERKT ONEFLOW®?

OneFlow® gebruikt een **innovatieve technologie** (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren.

De technologie trekt calcium- en magnesiummineralen in hard water aan en zet deze om in microscopische kristallen. Deze zachte inerte kristallen spoelen gewoon met het water mee. Ze zetten zich niet vast op het oppervlak.

Kalkaanslag is dus uitgesloten en **leidingen, verwarmingselementen, kranen ... blijven kalkvrij**. Bovendien blijven alle noodzakelijke stoffen zoals calcium, potassium en magnesium in het water aanwezig **zonder dat er zout aan toegevoegd wordt** (zoals bij waterverzachters). Het water blijft zuiver, gezond en smakelijk!



## ONEFLOW® KALKPREVENTIE

### ZONDER ZOUT – GEEN CHEMICALIËN

Kalkaanslag kan leidingen en kranen verstopen, de kwaliteit van het water aantasten en de levensduur van elektrische toestellen verminderen. OneFlow® is de ideale oplossing.

OneFlow® is **de meest efficiënte technologie om kalkaanslag te voorkomen**.

Het vervangt een traditionele waterverzachter door **een compact en eenvoudig te installeren toestel**. Bovendien beschikt de OneFlow+® over een waterfilterinstallatie.

## ONEFLOW+® KALKPREVENTIE EN WATERFILTERING

OneFlow+® beschikt als enig model over een geïntegreerde (hoge capaciteit) koolstoffilter van 20 micron die sedimenten en onaangename geuren uit het water filtert. Hierdoor smaakt het water ook beter.

## VOORDELEN

OneFlow® is het **beste alternatief voor traditionele waterverzachters**. Het biedt zowel in particuliere woningen als in commerciële gebouwen (horeca, sportclubs, zwembaden, campings ...) heel wat voordelen.

- **Plaatsbesparend:** OneFlow® is een compact toestel dat staand of hangend geplaatst kan worden.
- **Geen elektriciteit:** OneFlow® werkt autonoom. Er is geen stopcontact nodig.
- **Geen kalk:** waterleidingen en toestellen blijven gevrijwaard van kalkaanslag.
- **Geen zout:** een OneFlow® patroon werkt even lang als een waterverzachter waar je 3 jaar lang zout moet aan toevoegen.
- **Zuiver water:** OneFlow+® beschikt als enig model over een geïntegreerde (hoge capaciteit) koolstoffilter van 20 micron die sedimenten en onaangename geuren uit het water filtert. Hierdoor smaakt het water ook beter.

### Model OFTWH-R

- minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C
- drukval circa 2%    ▪ maximale aanvoer druk: 6,9 Bar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
S0002188	OneFlow® Anti-Kalk systeem 22 L/min ¾" - 18x18x60 cm
S0002189	OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH-R (gaat 2 jaar mee)



### Model OFTWH

- minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C
- drukval circa 2%    ▪ maximale aanvoer druk: 6,9 Bar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
S0002182	OneFlow® Anti-Kalk systeem 38 L/min ¾" - 18,5x18,5x60 cm
S0002183	OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH (gaat 2 jaar mee)



### Model ONEFLOW+ (OFPSYS)

- minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C
- drukval circa 2%    ▪ maximale aanvoer druk: 6,2 Bar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
7100638	OneFlow+® Anti-Kalk systeem 38 L/min 1" - 20x20x47 cm
7100640	OneFlow+® TAC-patroon (gaat 3 jaar mee)
7100639	OneFlow+® Koolstof filterelement (gaat 6 tot 12 maanden mee)
7100641	OneFlow+® Pakket TAC-patroon + Koolstof filterelement



### Model OF948-16-C

- minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C
- drukval circa 2%    ▪ maximale aanvoer druk: 6,9 Bar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
M0002112	OneFlow® Anti-Kalk systeem 60 L/min 1" - 35x35x200 cm
A0002156	OneFlow® TAC-patroon voor OF948-16-C (gaat 3 jaar mee)



### Model OF1054-20-D

- minimale/maximale watertemperatuur (aanvoer): 5/43°C
- drukval circa 2%    ▪ maximale aanvoer druk: 6,9 Bar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
M0002118	OneFlow® Anti-Kalk systeem 75 L/min 5/4" - 35x35x200 cm
A0002157	OneFlow® TAC-patroon voor OF1054-20-D (gaat 3 jaar mee)

